

ZESTAWIENIE ARMATURY I KSZTAŁTEK SIECI WODOCIĄGOWEJ MIERZEJEWO - OPORÓWKO

L.p.	Nazwa kształtki	Numer węzła																								Razem		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Króciec żeliwny FW 150	1																3	1							1	6	
2	Nasuwka kielichowe MUW PVC160	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	38	
3	Łuk PVC 160x11°		2		2		2	2	2	2		2															14	
4	Blok oporowy		2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	41	
5	Blok podporowy										2					2		2				2			2		10	
6	Łuk PVC 160x45°			2	2																						4	
7	Łuk PVC 160x22°					2																					2	
8	Trójnik redukcyjny TBK 150/80										1					1					1			1			4	
9	Zasuwa żeliwna Z 80 z obudową i skrzynką										1					1					1			1			4	
10	Króciec żeliwny FW 80										2					2					2			2			8	
11	Stopa żeliwna N 80										1					1					1			1			4	
12	Hydrant DN 80 nadziemny										1					1					1			1			4	
13	Łuk PVC 160x30°												2														2	
14	Łuk PVC 160x90°													2	2		1			1			1	1			8	
15	Zasuwa żeliwna Z 150 z obudową i skrzynką																	1	1							1	3	
16	Trójnik żeliwny kołnierzowy T 150/150/150																	1									1	
17	Króciec żeliwny dwukołnierzowy FF 150/L-500																		2							2	4	
18	Opaska samonawiercająca 160/40 do prób szczelności																											5
19	Obejma naprawcza po demontażu nawiertki do prób szczelności																											5
	RAZEM	2	6	6	10	6	6	6	6	6	11	6	6	6	6	11	3	11	6	3	11	3	3	11	6	54		

Rury wodociągowe PVC DZ 90/4,3, PN 10 , SDR 21, L - 18,0 m

Rura ochronna PVC DZ 250 L - 136,0 m (2x30m, 2x25m, 2x13 m)

Rury wodociągowe PVC DZ 160/6,2, PN 10 , SDR 26, L - 4811,0 m

Taśma ostrzegawcza do sieci wodociągowej szer. 20 cm, niebieska L - 4820,0 m

Skrzynki uliczne do zasuw DN 80 - szt. 4

Skrzynki uliczne do zasuw DN 150 - szt. 3

Obrzeża betonowe do skrzynki ulicznej - szt. 7

Obrzeża betonowe do hydrantu - szt. 4

Tabliczki do oznaczeń armatury - szt. 7

Na wewnętrznych łukach zastosować łuki z PVC DZ 160 z wydłużonym kielichem